

ANHANG 1: HOCHWASSERBESTÄNDIGE (BAU-)MATERIALIEN

Gewerk	Baustoff oder Ausführungsform	Widerstandsfähigkeit gegen Wassereinwirkung	
Baustoffe	Kalk	gut geeignet	
	Gips		ungeeignet
	Zement	gut geeignet	
	gebrannte Baustoffe (je nach Art)	gut geeignet	mäßig geeignet
	Lehm (je nach Einwirkzeit)	gut geeignet	mäßig geeignet
	Steinzeugwaren	gut geeignet	
	Bitumen (Anstrich und Bahnen)	gut geeignet	
	Metalle (je nach Art)	gut geeignet	mäßig geeignet
	Kunststoffe (je nach Art)	gut geeignet	mäßig geeignet
	Holz (je nach Art)		mäßig geeignet
	Textilien		ungeeignet
	saugende Materialien		ungeeignet
Bodenplatte	wasserundurchlässiger Beton	gut geeignet	
Bodenaufbau	Estrich	gut geeignet	mäßig geeignet
	Holzbalken		mäßig geeignet
Bodenbelag	Naturstein (Granit, Dolomit)	gut geeignet	
	Sandstein		ungeeignet
	Marmor		ungeeignet
	Kunststein	gut geeignet	
	Fliesen (je nach Art)	gut geeignet	mäßig geeignet
	Epoxydharzoberflächen	gut geeignet	
	Parkett / Laminat		ungeeignet
	Holzpflaster		ungeeignet
	Massivholz		ungeeignet
	Kork		ungeeignet
	textile Beläge (Teppich, Teppichboden)		ungeeignet
	Linoleum		ungeeignet
	Wände	Kalksandsteine	gut geeignet
gebrannte Vollziegel		gut geeignet	
Hochlochziegel			mäßig geeignet
Klinker		gut geeignet	
Beton		gut geeignet	
Gasbeton			mäßig geeignet
Lehm (je nach Einwirkzeit)			mäßig geeignet
leichte Trennwände (Gipsplatten)			ungeeignet
Holz (Bretter, Spanplatten, Gefache)			ungeeignet
Glasbausteine		gut geeignet	
Außenhaut		mineralische Putze (Zement, hydr. Kalk)	gut geeignet
Verblendmauerwerk mit Luftschicht	gut geeignet		
Steinzeugfliesen	gut geeignet		
wasserabweisende Dämmung	gut geeignet		
Kunststoffsockel	gut geeignet		
Faserzementplatten	gut geeignet		
Faserdämmstoffe		ungeeignet	
Putz	mineralischer Zementputz	gut geeignet	
	Kalkputz (hydraulische Kalke)	gut geeignet	
	Gipsputze		ungeeignet
	Lehm (je nach Einwirkzeit)	gut geeignet	mäßig geeignet
	Spezialputze (hydrophobiert)	gut geeignet	
	Kunstharpuzte	gut geeignet	
Anstrich	Mineralfarben	gut geeignet	
	Kalkanstrich	gut geeignet	
	Dispersionsanstrich		ungeeignet
Wandverkleidung	Tapeten		ungeeignet
	Fliesen	gut geeignet	
	Holz		ungeeignet
	Textilien		ungeeignet
	Gipskartonplatten		ungeeignet
	Kork		ungeeignet
Fenster	Holz (je nach Art)		mäßig geeignet
	Kunststoff	gut geeignet	mäßig geeignet
	Aluminium	gut geeignet	
	verzinkter Stahl	gut geeignet	
Fensterbänke	Marmor		ungeeignet
	sonstiger Naturstein (wie Granit)	gut geeignet	
	Holz (je nach Art)		mäßig geeignet
	beschichtetes Aluminium und Metall	gut geeignet	
	Sandstein		ungeeignet
	Schiefer		mäßig geeignet
Türen	Holzzargen		ungeeignet
	Metallzargen	gut geeignet	
	Holztüren		ungeeignet
	Edelstahltüren	gut geeignet	
Treppen	Beton	gut geeignet	
	Holz		ungeeignet
	verzinkte Stahlkonstruktion	gut geeignet	
	Massivtreppen aus Naturstein	gut geeignet	